



BERIJDBAAR GAZON

TERRAVIVA® GRASTEGELMENGSEL

productbeschrijving

Typeaanduiding:

Mengsel van potgrond met een laag gehalte aan organische stof en zaaizaden. Mengsel van Teeltsubstraat en zaaizaden

Doelstelling :

Substraat voor het vullen van grastegels

Omschrijving van het substraat :

Homogeen mengsel van gerecupereerde veen, Vlaco groencompost, voedingsgrond mineralen en graszaad.

De voedingsgrond zorgt voor een goede kieming en duurzame groei van de grasplanten. Het substraat is geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, maximaal 2 uur voor uitlevering met inbegrip van voldoende groeikrachtig graszaad om een dichte grasmatten te garanderen.

Gebruik en verwerking

Het substraat wordt binnen de 24 uur na levering verwerkt.

Het grastegelmengsel in de grastegels invullen, gelijk met de bovenzijde van de tegels. Door het grote inklinkend vermogen bevindt het substraat zich 5 dagen later tot op enkele centimeters onder de bovenzijde van de tegels. Hierdoor zit het hart van de grasplant beschermt tegen beschadiging door verkeer.

De totale doorwortelbare ruimte voor grasplanten is minimaal 20 cm. Het gebruik van een gepast nivellerings- en funderingssubstraat zorgt voor een duurzaam eindresultaat.

Landbouwhuisdieren niet laten grazen en gewassen niet als groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik.

Stockage

Het TerraViva grastegelmengsel moet binnen de 24 uur zijn verwerkt. Bij regenval het substraat afdekken om een goede verwerking te behouden

Niet tijdig verbruikt substraat wordt afgevoerd en door de producent opnieuw opgemengd met graszaad.

eenheid

: EN m³ volgens DIN 12580

aanlevering

: op een voor oplegger (MTM 44 ton) bereikbare en berijdbare locatie

productielocatie :

Vaart Rechtoeroever 59 te 9800 Deinze België

Gremelsloweg 1026 te 3680 Maaseik

Kluizenhof 1 te 9170 Sint Gillis Waas

Gewaarborgde samenstelling:

- (gerecupereerde) veen
- Vlaco Groencompost
- gecomposteerd paardenmest (cat2)
- leemhoudende teelaarde
- geëxpandeerde kleikorrels
- lava 0/3
- Graszaad volgens SB250 Hfdst 3-63.1
- pH (water)-zone tussen 4,5 en 7
- organische stof 9 %
- volumegewicht bij levering : 450 kg/m³
- Elektrische geleidbaarheid 450 µS/cm
- Waterdoorlaatbaarheid > 5,4*10⁻⁵ m/s
- Ontheffingsnummer: EM 072. E
- beschermd onder Belgisch en Nederlands octrooi BE1024917